


Електропривід з пружинним поверненням і термоелектричним переривачем, кут повороту 90°, для встановлення на вогнезатримуючі клапани і клапани димовидалення

- Зусилля 18 Нм / 12 Нм
- Живлення 24 В, або 230 В
- Керування **ВІДКРИТИЙ-ЗАКРИТИЙ**
- Під шток 12x12 мм



Технічні дані	BF24-TN	BF230-TN
Електричні		
Напруга живлення	AC/DC 24 В	AC 230 В
Частота напруги живлення	50/60 Гц	
Діапазон напруги живлення	AC 19,2...28,8 В / DC 21,6...28,8 В	AC 198...264 В
Споживана потужність в русі	7 Вт	8,5 Вт
Споживана потужність при утриманні	2 Вт	3,0 Вт
Розрахункова потужність	10 ВА	11 ВА
Пусковий струм	I _{max} 8,3 А @ 5 мс	I _{max} 0,5 А @ 5 мс
Допоміжні перемикачі	2 шт, однополюсні, перекидні	
Комутуюча здатність	1 мА...3(0,5)А, AC 250 В	
Точки перемикачів	5° / 80°	
Кабель під'єднання, живлення/керування	1 м, 2 x 0.75 мм ² (halogen-free)	
Кабель під'єднання, доп. перемикачі	1 м, 6 x 0.75 мм ² (halogen-free)	
Кабель під'єднання термпереривача	0,5 м	
Функціональні		
Зусилля двигуна	Мін. 18 Нм	
Зусилля пружини	Мін. 12 Нм	
Напрямок обертання	Обирається стороною встановлення на клапан (L/R)	
Ручне керування	6-ти гранний ключ, можливість фіксації в будь-якому положенні	
Кут повороту	Макс. 95°	
Час повороту, двигун	< 60 с / 90°	
Час повороту, пружина	16 с при +20 °С	
Рівень шуму, двигун	< 45 дБ(А)	
Рівень шуму, пружина	< 62 дБ(А)	
Температури спрацювання датчиків термпереривача	Канальний датчик 72 °С Зовнішній датчик 72 °С	
Приєднання до клапану	□ 12 мм (наскрізний отвір) з додатковим адаптером 10x10 мм	
Індикація положення	Механічний покажчик	
Термін експлуатації	Мін. 60 000 повних циклів	
Безпека		
Клас захисту IEC/EN	III (для низьких напруг)	II (все ізольовано)
Клас захисту доп. перемикачів. IEC/EN	II (все ізольовано)	II (все ізольовано)
Ступінь захисту IEC/EN	IP54 (при установці в будь-якому положенні)	
EMC	Відповідає CE 2014/30/EU	
Low voltage directive	Відповідає CE 2014/35/EU	
Сертифікати IEC/EN	IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-14	
Опір ізоляції	0,8 кВ	4 кВ
Температура експлуатації	-30...50 °С (граничне верхнє значення при пожежі - 75 °С)	
Температура зберігання	-40...50 °С	
Вологість навколишнього середовища	95%, без конденсації	
Технічне обслуговування	Не потребує	
Вага	2,8 кг	3,1 кг