

2х-ходові зональні регулюючі клапани DN15...25, PN16
C2.. внутрішня різьба
C4.. зовнішня різьба

 Крутий момент Відкр./закр. 3-точкове Аналогове (0-10В) MP-Bus Light Конденсаторне повернення Напруга живлення Час повороту Тип приводу	DN 15		DN 20		DN 25									
	Kvs [м³/год]	Тип клапану	Kvs [м³/год]	Тип клапану	Kvs [м³/год]	Тип клапану								
	ΔP_s [кПа]	ΔP_{MAX} [кПа]	ΔP_s [кПа]	ΔP_{MAX} [кПа]	ΔP_s [кПа]	ΔP_{MAX} [кПа]								
Стандартні електроприводи														
	1 Нм	•	•		24 В	75 с	CQ24A-T	350	280	350	280	350	280	
	1 Нм			•		24 В	75 с	CQ24A-SZ-T	350	280	350	280	350	280
	1 Нм	•	•			230 В	75 с	CQ230A-T	350	280	350	280	350	280
	1 Нм				•	24 В	75 с	CQ24A-MPL	350	280	350	280	350	280
Електроприводи з охоронною функцією (..К- конденсаторне повернення)														
	1 Нм	•			•	24 В	75 с	CQK24A	350	280	350	280	350	280
	1 Нм	•			•	24 В	35 с	CQK24AX*	350	280	350	280	350	280
	1 Нм			•	•	24 В	75 с	CQK24A-SR	350	280	350	280	350	280
	1 Нм			•	•	24 В	35 с	CQK24AX-SR*	350	280	350	280	350	280
	1 Нм	•			•	230 В	75 с	CQK230A	350	280	350	280	350	280
Пришвиджені електроприводи														
	1 Нм	•	•			24 В	35 с	CQ24AX-T	350	280	350	280	350	280
	1 Нм			•		24 В	35 с	CQ24AX-SR-T	350	280	350	280	350	280
	1 Нм	•	•			230 В	35 с	CQC230A	350	280	350	280	350	280
	1 Нм	•	•			230 В	15 с	CQD230A	350	280	350	280	-	-

*Нормальне положення приводів з конденсаторним поверненням при знеструмленні - NC (нормально закритий), за запитом доступні модифікації приводів - NO (нормально відкритий).

3х-ходові зональні регулюючі клапани DN15...25, PN16
C3.. внутрішня різьба
C5.. зовнішня різьба

 Крутий момент Відкр./закр. 3-точкове Аналогове (0-10В) MP-Bus Light Конденсаторне повернення Напруга живлення Час повороту Тип приводу	DN 15		DN 20		DN 25									
	Kvs [м³/год]	Тип клапану	Kvs [м³/год]	Тип клапану	Kvs [м³/год]	Тип клапану								
	ΔP_s [кПа]	ΔP_{MAX} [кПа]	ΔP_s [кПа]	ΔP_{MAX} [кПа]	ΔP_s [кПа]	ΔP_{MAX} [кПа]								
Стандартні електроприводи														
	2,5	C315Q-H	4	C320Q-J	4,0	C325Q-J								
	2,3	C515Q-H	3,6	C520Q-J	-	-								
Електроприводи з охоронною функцією (..К- конденсаторне повернення)														
	1 Нм	•			•	24 В	75 с	CQK24A	350	280	350	280	350	280
	1 Нм	•			•	24 В	35 с	CQK24AX*	350	280	350	280	350	280
	1 Нм				•	230 В	75 с	CQK230A	350	280	350	280	350	280
Пришвиджені електроприводи														
	1 Нм	•	•			24 В	35 с	CQ24AX-T	350	280	350	280	350	280
	1 Нм	•	•			230 В	35 с	CQC230A	350	280	350	280	350	280
	1 Нм	•	•			230 В	15 с	CQD230A	350	280	350	280	-	-