	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
PN	PN 6, 10, 16			
Kvs, [м³/час]	45	55	70	90
Фланец	F05	F05	F05	F05
Шток	14x14	14x14	14x14	14x14
Тип баттерфляя	D625N	D632N	D640N	D650N

Стандартные электроприводы	Крутящий момент	Напряжение питания	Время хода двиг.	Время хода конд.	Вспомогательные переключатели	Степень защиты	Тип привода: откр.-закр./3-точки	Тип привода: аналог. 2-10 В	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]
	20 Нм	24 В	90 с	-	*	IP54	SR24A-5	SR24A-SR-5	1200	1200	1200	1200
		230 В			*	IP54	SR230A-5	SR230A-SR-5	1200	1200	1200	1200
	40 Нм	24 В	150 с	-	*	IP54	GR24A-5	GR24A-SR-5	1200	1200	1200	1200
		230 В			*	IP54	GR230A-5		1200	1200	1200	1200
	<90 Нм	24 В	150 с	-	*	IP54	DR24A-5	DR24A-SR-5				
		230 В			*	IP54	DR230A-5					
		24 В		-	*	IP54	DR24A-7	DR24A-SR-7				
		230 В			*	IP54	DR230A-7					

Ускоренные электроприводы	Крутящий момент	Напряжение питания	Время хода двиг.	Время хода конд.	Вспомогательные переключатели	Степень защиты	Тип привода: откр.-закр./3-точки	Тип привода: аналог. 2-10 В	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]
	16 Нм	24 В	20 с	-	*	IP54	SMD24A+адаптер		1200	1200	1200	1200
		230 В			*	IP54	SMD230A+адаптер		1200	1200	1200	1200
	35 Нм	24 В	13 с	-	2	IP67	SY1-24-3-T		1200	1200	1200	1200
		230 В			2	IP67	SY1-230-3-T		1200	1200	1200	1200
	40 Нм	24 В	35 с	-	*	IP54	GRC24A-5					
		230 В			*	IP54	GRC230A-5					
	<90 Нм	24 В	35 с	-	*	IP54	DRC24A-5					
		230 В			*		DRC230A-5					
		24 В		-	*	IP54	DRC24A-7					
		230 В			*		DRC230A-7					
	90 Нм	24 В	15 с	-	2	IP67	SY2-24-3-T	SY2-24-SR-T				
		230 В	17 с	-	2	IP67	SY2-230-3-T	SY2-230-SR-T				
	150 Нм	24 В	22 с	-	2	IP67	SY3-24-3-T	SY3-24-SR-T				
		230 В	26 с	-	2	IP67	SY3-230-3-T	SY3-230-SR-T				
	160 Нм	24-240В	35 с	-	2	IP67	PRCA-S2-T	PRCA-BAC-S2-T				
	400 Нм	24 В	16 с	-	2	IP67	SY4-24-3-T	SY4-24-SR-T				
		230 В	18 с	-	2	IP67	SY4-230-3-T	SY4-230-SR-T				
	650 Нм	230 В	31 с	-	2	IP67	SY6-230-3-T	SY6-230-MF-T				
	1000 Нм	230 В	55 с	-	2	IP67	SY7-230A-3-T	SY7-230A-MF-T				
	1500 Нм	230 В	55 с	-	2	IP67	SY8-230A-3-T	SY8-230A-MF-T				
	2000 Нм	230 В	70 с	-	2	IP67	SY9-230A-3-T	SY9-230A-MF-T				
	2500 Нм	230 В	70 с	-	2	IP67	SY10-230A-3-T	SY10-230A-MF-T				
	3500 Нм	230 В	70 с	-	2	IP67	SY12-230A-3-T	SY12-230A-MF-T				

Электроприводы с охранной функцией (..F - пружина, ..K-конденсаторный возврат)	Крутящий момент	Напряжение питания	Время хода двиг.	Время хода конд.	Вспомогательные переключатели	Степень защиты	Тип привода: откр.-закр./3-точки	Тип привода: аналог. 2-10 В	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]
	20 Нм	24 В	75 с	<20 с	*	IP54	SRF24A-5	SRF24A-SR-5	1200	1200	1200	1200
					2	IP54	SRF24A-S2-5	SRF24A-SR-S2-5	1200	1200	1200	1200
		AC 24-240В DC 24-125В	75 с	<20 с	*	IP54	SRFA-5		1200	1200	1200	1200
					2	IP54	SRFA-S2-5		1200	1200	1200	1200
	40 Нм	24 В	150 с	35 с	*	IP54	GRK24A-5	GRK24A-SR-5	1200	1200	1200	1200
	<90 Нм	24 В	150 с	35 с	*	IP54	DRK24A-5					
		24 В		35 с	*	IP54	DRK24A-7					
	160 Нм	24-240В	35 с	30 с	2	IP67	PRKCA-BAC-S2-T	PRKCA-BAC-S2-T				

* - на данный тип приводов могут быть установлены навесные блоки дополнительных контактов для сигнализации положения S1A (1 группа) или S2A (2 группы).

****Описание новой серии заслонок баттерфляй D6…W:**
Специально разработанная конструкция и уплотнения нового поколения заслонок баттерфляй D6…W (DN 200, DN 250 и DN 300) позволяют использовать электропривод с усилием всего 160 Нм. Для этой цели используется новый электропривод PR… Крепежный фланец привода PR... - F07.

Примечания: при подборе привода PR… для заслонок баттерфляй BELIMO старого поколения или для заслонок баттерфляй других производителей, следует проверять, соответствует ли усилие привода необходимому усилию для поворота заслонки.

Сделано в Швейцарии. Сертифицировано в Украине.

DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600	DN 700
		PN 6, 10, 16					PN 10, 16				PN16		
180	300	580	820	1600	2200	4200	5700	10900	14200	18800	24100	37300	42800
F05	F05	F05	F07	F07	F07	F07	F07	F10	F14	F14	F14	F16	F25
14x14	14x14	14x14	17x17	17x17	17x17	17x17	17x17	22x22	22x28.2	27x36.2	27x36.2	36x48.2	46x60.2
D665N	**D680N**	**D6100N**	**D6125N**	**D6150N**	**D6200W**	**D6250W**	**D6300W**	**D6350N**	**D6400N**	**D6450N**	**D6500N**	**D6600N**	**D6700N**
ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]
1200													
1200													
1200	**1200**												
1200	**1200**												
1200	**1200**	**1200**											
1200	**1200**	**1200**											
			1200										
			1200										
ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]
1200													
1200													
1200	**1200**												
1200	**1200**												
1200	**1200**												
1200	**1200**												
1200	**1200**	**1200**											
1200	**1200**	**1200**											
			1200										
			1200										
			1200										
			1200										
			1200	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**						
								600	**600**				
								1200	**1000**	**600**			
										1000	**600**		
											1000		
												600	
												1000	**200**
ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]
1200													
1200													
1200													
1200													
1200	**1200**												
1200	**1200**	**1200**											
			1200										
			1200	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**						

*** **ΔPmax - для всех типоразмеров составляет - 300 кПа!**

Сделано в Швейцарии. Сертифицировано в Украине.