

22. Клеммные коробки JBOX...



JBOXA

- 2 кабельных ввода (полиамид);
- Вводы расположены с двух сторон (по одному с каждой стороны);
- 5 терминалов РТВ98АТЕХ3129U.



JBOXB

- 4 кабельных ввода (полиамид);
- Вводы расположены с двух сторон (по два с каждой стороны);
- 11 терминалов РТВ98АТЕХ3129U.



JBOXC

- 2 кабельных ввода (полиамид);
- Вводы расположены с одной стороны;
- 5 терминалов РТВ98АТЕХ3129U.



JBOXD

- 2 кабельных ввода (латунь);
- Вводы расположены с двух сторон (по одному с каждой стороны);
- 5 терминалов РТВ98АТЕХ3129U;
- Дополнительная защита кабеля (нержавеющая сталь).



JBOXE

- 4 кабельных ввода (латунь);
- Вводы расположены с двух сторон (по два с каждой стороны);
- 11 терминалов РТВ98АТЕХ3129U;
- Дополнительная защита кабеля (нержавеющая сталь).



JBOXF

- 2 кабельных ввода (латунь);
- Вводы расположены с одной стороны;
- 5 терминалов РТВ98АТЕХ3129U;
- Дополнительная защита кабеля (нержавеющая сталь).

Технические характеристики:

Материал	Усиленное стекловолокно, с добавлением полиэстера и графита
Горючесть	Самогасящаяся, UL 94/VO
Токсичность	Halogen free
Тип взрывозащиты	Eex e
Класс защиты	IP66