


Накладний датчик температури  
Для вимірювання температури на  
трубах та арочних поверхнях.


**Моделі**


Модель	Вихідний сигнал пасивний, температура	Модель	Вихідний сигнал пасивний, температура
01ST-1A3	PT100	01ST-1D3	Ni1000TK5000
01ST-1B3	PT1000	01ST-1L3	NTC10k
01ST-1C3	Ni1000	01ST-1Q3	NTC20k

**Технічні характеристики**

<b>Електричне підключення</b>	Електричне підключення	Кабель 2 м, 2-провідний
<b>Функціональні параметри</b>	Пасивний вихідний сигнал, температура	PT100 PT1000 Ni1000 Ni1000TK5000 NTC10k
	Вимірюване середовище	Вода
	Вимірюваний параметр	Температура
	Діапазон вимірювання температур	-35...100 °C
	Точність вимірювання	PT.. : Class B, $\pm 0.3$ °C @ 0 °C Ni.. : $\pm 0.4$ °C @ 0 °C NTC.. : $\pm 0.2$ °C @ 25 °C
<b>Параметри безпеки</b>	Вологість навколишнього середовища	85% г.Н., без конденсації
	Температура навколишнього середовища	-35...100 °C
	Температура вимірюваного середовища	-35...100 °C
	Клас захисту IEC/EN	III клас (для наднизьких напруг) (PELV)
	Клас захисту UL	UL Class 2 Supply
	Відповідність ЄС	Знак CE
	Сертифікація IEC / EN	IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
	Ступінь захисту IEC/EN	IP65
	Ступінь захисту NEMA / UL	NEMA 4
	Стандарт якості	ISO 9001
	Вага	0.060 кг

**Акcesуари**

Комплект поставки	Хомут для труби діаметром 40 ... 110 мм	Type
Додаткові акcesуари	Опис	
	Хомут з термоконтактною рідиною для труби діаметром до 110 мм	A-22P-A41
	Хомут з термоконтактною рідиною для труби діаметром до 900 мм	A-22P-A43
	Шприц термоконтактною рідини	A-22P-A44

**Електрична схема підключення**

**Габаритні розміри**
